



P1	P2
1 ———	1 BLUE
2 ———	2 ORANGE
3 ———	3 BLACK
4 ———	4 RED
5 ———	5 GREEN
6 ———	6 YELLOW
7 ———	7 BROWN
8 ———	8 WHITE

Specification:
 Current Rating : 1.5-2A
 Voltage Rating : 12V
 Operating Temp : -40°C~+80°C
 Insulation Resistance : 5MΩ
 Dielectric Withstanding Voltage : 300V
 Contact Resistance : 3Ω

ITEM NO	ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QTY
C	GOLD WIRE	12.5MM,14.5MM GOLD FLASH 3U"	PCS	16
B	WIRE	UL#1061 26AWG 50MM.	PCS	8
A	JACK	MODULAR JACK 8P8C ABS 94V-2 IVORY	PCS	1

RoHS
Compliant

HSM 玄茂科技股份有限公司
HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.

APPD. 核准		TOLERANCE 容許公差	PART NAME 品名
DWG. 製圖		SCALE 比例	
DATE 制表日	UNIT 單位	SIZE 紙張尺寸	PART NO.
2006/08/09	M M	A 4	
	PAGE 張數	REV. 版本	
	1 OF 1	B	